



PRIMARY REFINERS SERIES

REFINING & CLEANING PLANTS WITH HAMMERMILLS

*Impianti di raffinazione
e pulizia con mulini a martelli*

ENGLISH

Primary Refiners series execute specific grinding cycles according to the quality of the output size. The recovery cycle is completed by the refining system according to the waste.

400 Industry performs refinement on small WEEE components (electronic boards, plastics with metals, etc.). On the other hand, 500 Stationary Refine is designed for more demanding refinement (pre-grinded copper from electric motors, transformers, etc.).

Both feature the hydraulic circuit for maintenance (quick access to the grinding chamber). The components are made of special wear-resistant alloys and special software manages the processing cycle.

ITALIANO

Eseguono macinazioni mirate alla qualità della pezzatura in output. A seconda del rifiuto, il ciclo di recupero viene completato dall'impianto di raffinazione.

Il 400 Industry esegue raffinazioni su piccoli componenti da RAEE (schede elettroniche, plastiche con metalli, etc.). A differenza il 500 Stationary Refine è progettato per le raffinazioni più gravose (rame pre-macinato da motori elettrici, trasformatori, ecc.).

Presentano entrambi il circuito oledinamico per la manutenzione (velocità di accesso alla camera di macinazione). I componenti sono in leghe speciali antiusura e un apposito software gestisce la lavorazione.

FLEX 400 INDUSTRY



FLEX 400 INDUSTRY: MATERIALS PROCESSED
materiali trattati



FLEX 500 STATIONARY REFINE



FLEX 500 STATIONARY REFINE: MATERIALS PROCESSED
materiali trattati



TECHNICAL SPECIFICATION / *Specifiche Tecniche*

FLEX 400 INDUSTRY	
motor power / <i>potenza motore</i>	37-55 kW
weight / <i>peso</i>	4.000 kg
production (up to) / <i>produzione (fino a)</i>	600 - 800 kg/h*
hammers qty / <i>numero martelli</i>	20
hammers weight / <i>peso martelli</i>	4 kg
entry point (approximately) / <i>bocca d'entrata (approssimativo)</i>	460x490(h) mm

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring in any obligation. / *I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell'azienda.*

FLEX 500 STATIONARY REFINE	
motor power / <i>potenza motore</i>	90 kW
weight / <i>peso</i>	10.000 kg
production (up to) / <i>produzione (fino a)</i>	2 t/h*
hammers qty / <i>numero martelli</i>	20
hammers weight / <i>peso martelli</i>	8 kg
entry point (approximately) / <i>bocca d'entrata (approssimativo)</i>	650x590(h) mm

* Depending on grid and materials type
a seconda del materiale e della griglia usata

Via Giacomo Matteotti, 6a
35020 Arzergrande
Padova - Italy

T +39 049 9731038
M info@panizzolo.com
W www.panizzolo.it

we are social



youtube

panizzolo recycling